

角接触球轴承

d 15-75mm-QJ308N2MAQJ308MA

参数信息:

基本尺寸mm :

|     |    |
|-----|----|
| d : | 40 |
| D : | 90 |
| B : | 23 |

基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 71.5 |
| 静态 Co :     | 58.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 2.45 |

额定转速r/min :

|        |       |
|--------|-------|
| 参考转速 : | 8500  |
| 极限转速 : | 14000 |
| 质量kg : | 0.78  |

型号 :

|          |               |
|----------|---------------|
| 轴承带定位槽 : | QJ308N2<br>MA |
| 无定位槽 :   | QJ308MA       |

尺寸mm :


|        |      |
|--------|------|
| d :    | 40   |
| d1 ~ : | 57.5 |
| D1 ~ : | 72.5 |
| r最小 :  | 1.5  |
| a :    | 46   |

定位槽尺寸mm :

|      |     |
|------|-----|
| b :  | 5.5 |
| h :  | 4   |
| ro : | 0.5 |




挡肩及倒角尺寸mm  
:



|       |    |
|-------|----|
| d最小 : | 49 |
|-------|----|



Da 最大 : 81

r 最大 : 1.5





: