

## 圆锥滚子轴承

d 61,912-71,438mm 2,4375-2,8125 in-3984/2/3920/2/Q

### 参数信息:

### 基本尺寸mm :

|     |         |
|-----|---------|
| d : | 66.675  |
| D : | 112.712 |
| T : | 30.162  |

### 基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 123  |
| 静态 Co :     | 183  |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 21.2 |

### 额定转速r/min :


|        |                     |
|--------|---------------------|
| 参考转速 : | 4300                |
| 极限转速 : | 6000                |
| 质量 :   | 1.15                |
| 型号 :   | 3984/2/39<br>20/2/Q |
| 系列 :   | 3900                |


### 尺寸mm :

|        |        |
|--------|--------|
| d :    | 66.675 |
| d ~ :  | 87.8   |
| B :    | 30.048 |
| C :    | 23.812 |
| r 最小 : | 3.5    |
| r 最小 : | 3.3    |
| a :    | 25     |

### 挡肩及倒角尺寸mm :

|         |      |
|---------|------|
| d 最大 :  | 75   |
| d 最小 :  | 78.5 |
| Da 最小 : | 96   |
| Da 最大 : | 101  |





|        |     |
|--------|-----|
| Db 最小： | 105 |
| Ca 最小： | 4   |
| Cb 最小： | 6   |
| r 最大：  | 3   |
| r 最大：  | 3   |

|       |     |
|-------|-----|
| 计算系数： |     |
| e：    | 0.4 |
| Y：    | 1.5 |
| Yo：   | 0.8 |

: