

球面滚子轴承

d1 430-630mm-230/500CAK/W33+OH30/500H

参数信息:

基本尺寸mm :

|     |     |
|-----|-----|
| d : | 470 |
| D : | 720 |
| B : | 167 |

基本额定负荷kN :

|             |      |
|-------------|------|
| 动态 C :      | 4150 |
| 静态 Co :     | 7800 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 510  |

额定转速r/min :

|            |     |
|------------|-----|
| 参考转速 :     | 500 |
| 极限转速 :     | 900 |
| 质量轴承+紧定套 : | 290 |


型号 :


|       |                    |
|-------|--------------------|
| 轴承 :  | 230/500C<br>AK/W33 |
| 紧定套 : | OH30/500<br>H      |

尺寸mm :

|        |      |
|--------|------|
| d :    | 470  |
| d ~ :  | 571  |
| d :    | 580  |
| D1 ~ : | 658  |
| B :    | 247  |
| B :    | 68   |
| B :    | 85   |
| b :    | 22.3 |
| k :    | 12   |
| r最小 :  | 6    |

挡肩及倒角尺寸mm  
:





|        |     |
|--------|-----|
| d最大：   | 571 |
| d 最小：  | 519 |
| Da 最大： | 697 |
| B最小：   | 18  |
| r 最大：  | 5   |

计算系数：

|     |      |
|-----|------|
| e：  | 0.21 |
| Y1： | 3.2  |
| Y2： | 4.8  |
| Yo： | 3.2  |

: