

球面滚子轴承

d1 430-630mm-23192CAK/W33+OH3192H

参数信息:

基本尺寸mm：

|    |     |
|----|-----|
| d： | 430 |
| D： | 760 |
| B： | 240 |

基本额定负荷kN：

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C：      | 6400  |
| 静态 Co：     | 10800 |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 680   |

额定转速r/min：

|           |     |
|-----------|-----|
| 参考转速：     | 430 |
| 极限转速：     | 800 |
| 质量轴承+紧定套： | 530 |


型号：


|      |                  |
|------|------------------|
| 轴承：  | 23192CA<br>K/W33 |
| 紧定套： | OH3192H          |

尺寸mm：

|       |      |
|-------|------|
| d：    | 430  |
| d ~：  | 553  |
| d：    | 580  |
| D1 ~： | 666  |
| B：    | 326  |
| B：    | 75   |
| B：    | 95   |
| b：    | 22.3 |
| k：    | 12   |
| r最小：  | 7.5  |

挡肩及倒角尺寸mm  
：





|        |     |
|--------|-----|
| d最大：   | 553 |
| d 最小：  | 484 |
| Da 最大： | 728 |
| B最小：   | 17  |
| r 最大：  | 6   |

计算系数：

|     |     |
|-----|-----|
| e：  | 0.3 |
| Y1： | 2.3 |
| Y2： | 3.4 |
| Yo： | 2.2 |

: